

## **Notwendige Arbeitsschritte aus dem Angebot zur Sanierung:**

### **1 Fenster:**

überarbeiten des Fensters wie folgt:

- Ausbau des Flügels und des Innenfenster-Ladenflügels
- sichern der Fensteröffnung durch fest eingesetzte Platte für die Zeit der Reparatur
- notwendiges Entfernen alter Farb- und Lackschichten
- stabilisieren vorhandener, z.T. schadhafter Holzverbindungen (Flügelrahmen, Sprossen)
- erneuern des Außenwetterschenkels
- erneuern schadhafter Verkittungen
- reinigen und Überarbeiten der Beschläge
- Grundierung mit Leinöl/Halböl
- Rücktransport und Wiedereinbau
- nachhobeln der Fälze/Passungen
- schleifen von Blendrahmen und Innenfensterbank
- Farbauftrag 1x Grund und 1x Lack
- Fensterbank (Eiche) geölt
- Gang- und Schließbarmachen

### **1 Fenster:**

überarbeiten des Fensters wie folgt:

- Ausbau des kompletten Fensters mit Blendrahmen und Innenfenster-Ladenflügel
- sichern der Fensteröffnung durch fest eingesetzte Platte für die Zeit der Reparatur
- notwendiges Entfernen alter Farb-/Lackschichten
- stabilisieren vorhandener, z.T. schadhafter Holzverbindungen (Sprossen, eingegrateter Riegel des Ladens)
- erneuern des Außenwetterschenkels sowie des Blendrahmen-Unterstückes
- erneuern schadhafter Verkittungen
- herstellen der fehlenden Innenfensterbank (Eiche)
- nachhobeln der Fälze/Passungen
- reinigen und überarbeiten der Beschläge
- ergänzen fehlender Beschlagsteile (Vorreiber, Streichdraht)
- Grundierung mit Leinöl/Halböl
- Rücktransport und Wiedereinbau
- einpassen der Innenfensterbank
- Farbauftrag 1x Grund und 1x Lack
- Fensterbank geölt
- Gang- und Schließbarmachen
- Putzausbesserungen mit Muschelkalkputz